



### Caractéristique du produit

- pièces métalliques en contact avec le fluide en bronze résistante à la dézincification et à la corrosion, résistant à l'eau agressive
- comprenant deux robinets encastrés et des boîtier de compteur d'eau avec capuchon encastré et de décharge
- profondeur d'installation variable dans les limites des dimensions d'installation du compteur d'eau
- divisible en deux monoblocs
- pour le montage d'une capsule de mesure d'eau chaude et d'eau froide
- composé de deux combinaisons compteur d'eau coulées en une pièce
- étanchéité de broche en EPDM sans entretien
- filetage intérieur
- sans espace mort
- y compris équerre de fixation pour une fixation variable
- Détection des fuites pour la partie supérieure intérieure et le logement du compteur d'eau
- avec boîtiers de compteurs d'eau MULTI universels coaxiaux G 2

### Normes et homologations

- selon les critères d'évaluation pour KTW du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- selon les critères d'évaluation pour les métaux du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- certification d'insonorisation selon la norme DIN EN ISO 3822 classe 1
- pour respecter les exigences de la norme GEG (2024)
- Classe de matériau isolation B1 conformément à la norme DIN 4102
- label CE

### Données techniques

- entraxe 120 mm
- niveau de pression PN 16
- température de service max. 70 °C
- pointe de température de courte durée 95 °C

| Número de commande | DN | A1     | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | kvs (m³/h) | Poids (kg) |
|--------------------|----|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|
| 8640702000         | 20 | Rp 3/4 | 136     | 73      | 234     | 215     | 120     | 44      | 300     | 150     | 3          | 2,60       |

### Accessoires

- Kit de montage complet, Figure 595 01
- Set de montage complet, version longue, Figure 595 02
- Kit de montage complet, version autorités, Figure 595 05
- Kit de fixation, Figure 863 15 001
- Kit de rallonges, Figure 599 50 001
- Rosace aveugle, Figure 865 00 001