




### Caractéristique du produit

- modèle spécial pour le raccordement supplémentaire de tubes chauffants
- ballon tampon de chauffage
- pour le stockage de l'eau chaude chauffée
- tôle guide avec charge à faible turbulence
- le ballon dispose de 8 raccords latéraux et d'1 raccord supérieur ainsi que de 3 raccords latéraux supplémentaires pour l'utilisation de barres chauffantes électriques
- filetage intérieur
- la longueur maximale possible des cartouches chauffantes correspond aux dimensions d'installation D1



### Normes et homologations

- classe de matériau B1 conformément à la norme DIN 4102

### Données techniques

- niveau de pression PN 6
- température de service max. 95 °C
- conductivité thermique 0,0316 W/mK

| Número de commande | Dimension diagonale (mm) | Volume des moyens de production (l) | A1       | A2       | D1 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | H8 (mm) |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 9650050000         | 1700                     | 500                                 | Rp 1 1/2 | Rp 1 1/4 | 650     | 450     | 277     | 627     | 977     | 1327    | 1618    | 1670    | 452     | 802     |
| 9650100000         | 2260                     | 1000                                | Rp 1 1/2 | Rp 1 1/2 | 790     | 700     | 301     | 821     | 1331    | 1851    | 2168    | 2220    | 561     | 1076    |

| Número de commande | H9 (mm) | T1 (mm) | Classe d'efficacité énergétique | Pertes pour maintien en température (W) | Poids (kg) |
|--------------------|---------|---------|---------------------------------|---|------------|
| 9650050000         | 1152    | 100     | B                               | 75                                      | 144,00     |
| 9650100000         | 1591    | 100     | C                               | 110                                     | 214,00     |

### Accessoires

- PLUS kit de raccordement pour KTS réservoir thermique, en cas d'utilisation d'une vanne de commutation à 3 voies, Figure 955 05
- Kit de raccordement pour KTS réservoir thermique, pour utilisation sans vanne de commutation 3 voies, Figure 955 06