


Caractéristique du produit

- ballon tampon de chauffage
- pour le stockage de l'eau chaude chauffée
- tôle guide avec charge à faible turbulence
- le ballon dispose de 8 raccords latéraux et d'un raccord supérieur
- filetage intérieur



Normes et homologations

- classe de matériau B1 conformément à la norme DIN 4102

Données techniques

- niveau de pression PN 10
- température de service max. 95 °C
- conductivité thermique 0,0316 W/mK

| Número de commande | Dimension diagonale (mm) | Volume des moyens de production (l) | A1 | A2 | D1 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | T1 (mm) |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 9700050000 | 1700 | 500 | Rp 1 1/2 | Rp 1 1/4 | 650 | 550 | 277 | 627 | 977 | 1327 | 1618 | 1670 | 100 |
| 9700100000 | 2260 | 1000 | Rp 1 1/2 | Rp 1 1/2 | 790 | 700 | 301 | 821 | 1331 | 1851 | 2164 | 2215 | 100 |
| 9700150000 | 2380 | 1500 | Rp 2 | Rp 2 | 1000 | 900 | 315 | 871 | 1381 | 1901 | 2274 | 2340 | 120 |

| Número de commande | Classe d'efficacité énergétique | Pertes pour maintien en température (W) | Poids (kg) |
|--------------------|---------------------------------|---|------------|
| 9700050000 | B | 75 | 133,00 |
| 9700100000 | C | 110 | 216,00 |
| 9700150000 | C | 143 | 361,00 |

Accessoires

- PLUS kit de raccordement pour KTS réservoir thermique, en cas d'utilisation d'une vanne de commutation à 3 voies, Figure 955 05
- Kit de raccordement pour KTS réservoir thermique, pour utilisation sans vanne de commutation 3 voies, Figure 955 06