



caratteristiche del prodotto

- serbatoio di accumulo riscaldamento coibentato
- per conservare acqua di riscaldamento riscaldata
- deflettore per carico a bassa turbolenza
- il serbatoio di accumulo dispone di 8 attacchi laterali e 1 attacco superiore
- filettatura interna

norme e certificazioni

- classe di resistenza al fuoco B1 secondo DIN 4102

Dati tecnici

- Livello di pressione PN 6
- temperatura d'esercizio max. 95 °C
- conducibilità termica 0,0316 W/mK

N. d'ordine	dimensioni da inclinato	Volume mezzo di esercizio	A1	A2	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	T1 (mm)	classe di efficienza energetica
9600050000	1700	500	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2	650	550	277	627	977	1327	1618	1670	100	B
9600085000	2250	850	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2	750	650	298	818	1328	1848	2163	2215	100	C
9600100000	2250	1000	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2	790	700	301	821	1331	1851	2164	2215	100	C
9601100000	2050	1000	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2	850	750	308	743	1173	1608	1949	2000	100	C
9600150000	2400	1500	Rp 2	Rp 2	1000	900	351	871	1381	1901	2274	2340	120	C
9600200000	2450	2000	Rp 2	Rp 2	1100	1000	368	888	1398	1918	2296	2360	120	C

N. d'ordine	perdite di mantenimento di calore	kg
9600050000	75	144,00
9600085000	101	222,00
9600100000	110	214,00
9601100000	118	222,00
9600150000	143	337,00
9600200000	160	427,00

Accessori

- set di collegamento PLUS per KTS ThermoTank, in caso di utilizzo di una valvola di commutazione a 3 vie, Figura 955 05
- set di collegamento per KTS ThermoTank, in caso di utilizzo senza valvola di commutazione a 3 vie, Figura 955 06