



caratteristiche del prodotto

- parti metalliche in acciaio inossidabile a contatto con il prodotto
- Componenti interni in acciaio inossidabile e plastica
- Protezione dell'impianto durante la pulizia semplice
- filtro integrata in acciaio inossidabile sul lato di ingresso, maglia da 160 µm
- scala di regolazione visibile da tutti i lati per la regolazione della pressione di uscita
- Filettatura esterna per raccordi a vite a tenuta piatta
- adatta per installazione orizzontale e verticale
- con manometro incluso
- compresi raccordi filettati esterni in acciaio inossidabile
- Attacco per manometro
- rispettare i requisiti di manutenzione secondo DIN EN 806-5
- I raccordi filettati disponibili come accessori non sono compatibili con i riduttori di pressione nelle diametri nominali DN 40 e DN 50.

norme e certificazioni

- approvazione DVGW
- approvazione WRAS
- approvazione VA
- secondo UBA KTW BWGL
- secondo UBA BWGL Metals
- fino a DN 25: omologazione per l'isolamento acustico secondo la norma DIN EN ISO 3822, classe 1 (DN 32, classe 2)
- DIN EN 1567

Dati tecnici

- Livello di pressione PN 25
- temperatura d'esercizio max. 85 °C
- pressione di uscita min. 0,15 MPa
- pressione di uscita max. 0,7 MPa
- impostazione predefinita in fabbrica 0,3 MPa

Ordine n.	DN	A1	A2	A3	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	SW1	SW2	SW3	T1 (mm)	kvs	Peso (kg)
0180801500	15	R 1/2	G 1/4	G 3/4	52	89	58	142	80	2	46	46	30	74	3,4	1,00
0180802000	20	R 3/4	G 1/4	G 1	52	89	58	158	90	2	46	46	37	74	4,4	1,13
0180802500	25	R 1	G 1/4	G 1 1/4	70	89	64	180	100	2	65	65	46	92	9,3	2,03
0180803200	32	R 1 1/4	G 1/4	G 1 1/2	70	111	64	193	105	2	65	65	52	92	10,5	2,14
0180804000	40	R 1 1/2	G 1/4	G 2	82	151	94	226	130	2	75	75	65	100	19,5	3,63
0180805000	50	R 2	G 1/4	G 2 1/2	82	151	94	254	140	3	75	75	80	100	20,5	4,36

Accessori

- Raccordo filettato femmina in bronzo, Figura 476 06
- Raccordo filettato maschio in bronzo , Figura 476 08
- Geberit MAPRESS sistema di raccordi a compressione in acciaio inox e rame, Figura 476 22
- Sistema di raccordi a compressione Viega SANPRESS e PROFIPRESS, Figura 476 30
- Sistema di raccordi a compressione SANHA e NIROSAN, Figura 476 35
- Sistema di raccordi a compressione Geberit MEPLA, Figura 476 40
- Sistema di raccordi a compressione in acciaio inox Geberit MAPRESS, Figura 476 20
- Sistema di raccordi a compressione Viega SANPRESS INOX, Figura 476 70

Pezzi di ricambio

- Manometro con attacco orizzontale G 1/4 in acciaio inossidabile, Figura T5100 717 00 002