


## caratteristiche del prodotto

- per il campionamento di acqua potabile, determinazione di parametri microbiologici secondo la legge sull’acqua potabile TrinkwV
- Parti metalliche a contatto con il fluido in acciaio inox e rame
- elemento a gomito di fuoriuscita in acciaio inox passabile alla fiamma e girevole
- corpo valvola girevole a 360°
- adatto per tutte le rubinetterie e i raccordi a vite con foro di scarico
- chiudibile con chiave a esagono incassato SW 5
- senza spazi morti
- adatta per installazione orizzontale e verticale
- incl. chiave a esagono incassato

## norme e certificazioni

- approvazione DVGW
- secondo UBA KTW BWGL
- secondo UBA BWGL Metals

## Dati tecnici

- Livello di pressione PN 16
- temperatura d’esercizio max. 90 °C

| Ordine n. | DN | per DN | per DN con rubinetteria a flangia | A1 | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0870000600 | 8 | 15-50 | 15-25 | G 1/4 | 10 | 125 | 43 | 0,23 |
| 0870001000 | 10 | 65-150 | 32-150 | G 3/8 | 10 | 125 | 43 | 0,24 |

## Pezzi di ricambio

- Set di ricambi per valvola di campionamento, Figura 187 99 002

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe