




### caratteristiche del prodotto

- per il retrofit digitale di impianti MULTI-THERM esistenti
- Adatto per il retrofit del KEMPER MULTI-THERM Figura 141, 143 e del KEMPER THERM Figura 140, 142 al KEMPER MULTI-THERM PRO per le dimensioni DN15 - DN25
- per il bilanciamento idronico termoelettronico autoregolato e la comunicazione tramite attuatore wireless come modulo radio
- con generazione di energia indipendente attraverso la raccolta di energia
- Comunicazione dell'attuatore (modulo radio) via radio (LPWAN) con antenna radio in dotazione
- Attuatore con display di stato a LED integrato
- Porta USB-C per alimentazione esterna alternativa
- in combinazione con il KEMPER PRO WaterManager, figura 111 01 001: Campo di regolazione liberamente regolabile (30-70 °C), registrazione delle temperature del sistema, analisi del funzionamento e supporto alla disinfezione termica.
- Possono essere sostituiti sotto pressione o installati a posteriori senza svuotare il sistema
- disponibile dal 2° trimestre 2026



Ordine n.	A1	H1 (mm)	H2 (mm)	SW1	Peso (kg)
1440100000	M22 x 1,5	26	87	24	0,32

### Accessori

- PRO WaterManager, con LPWAN, Figura 111 01 001
- Ausilio per lo smontaggio delle valvole di regolazione MULTI-THERM, Figura 144 04 000