




## caratteristiche del prodotto

- per il bilanciamento idraulico del tratto fisso
- parti metalliche bagnate in bronzo rosso non soggetto a dezincificazione e resistente alla corrosione, resistenti all’acqua aggressiva
- guarnizione della sede in PTFE
- guarnizione asta esente da manutenzione con guarnizione a labbro in EPDM autolubrificante
- filettatura interna
- con tappo di scarico
- incl. termometro
- alloggiamento per sonda di temperatura Pt1000
- senza spazi morti
- chiudibile con fissaggio di regolazione costante
- con indicazione di posizione

## norme e certificazioni

- approvazione DVGW
- approvazione ÖVGW
- approvazione SVGW
- approvazione WRAS
- approvazione KIWA
- secondo UBA KTW BWGL
- per impianti secondo scheda DVGW W 551/W 553/DIN 1988-300
- secondo UBA BWGL Metals
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

## Dati tecnici

- Livello di pressione PN 16
- temperatura d’esercizio max. 100 °C

| Ordine n. | DN | A1 | A2 | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | kvs | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510601500 | 15 | Rp 1/2 | G 1/4 | 75,5 | 116 | 65 | 15 | 4,48 | 0,59 |
| 1510602000 | 20 | Rp 3/4 | G 1/4 | 75,5 | 123 | 75 | 16,3 | 6,28 | 0,78 |
| 1510602500 | 25 | Rp 1 | G 1/4 | 75,5 | 130,5 | 90 | 19,1 | 10,81 | 1,02 |
| 1510603200 | 32 | Rp 1 1/4 | G 1/4 | 75,5 | 130,5 | 110 | 21,4 | 15,56 | 1,49 |

## Accessori

- Sensore di temperatura Pt1000, Figura T5100 140 00
- Valvola di scarico in bronzo/plastica, Figura J7109 173 00
- Valvola di campionamento in bronzo rosso, Figura 187 00
- Guscio isolante per valvola di regolazione del ricircolo manuale MULTI-FIX-PLUS da 06/2016, Figura 471 26

## Pezzi di ricambio

- Top di regolazione per le valvole di regolazione della circolazione manuale MULTI-FIX-PLUS, Figura E0109 150 02

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe