



caratteristiche del prodotto

- per il campionamento di acqua potabile, determinazione di parametri microbiologici secondo la legge sull’acqua potabile TrinkwV
- per il semplice retrofitting all’uscita della valvola ad angolo
- adatto per valvole ad angolo con linea di collegamento in uscita 10 mm in direzione della rubinetteria di prelievo
- elemento a gomito di fuoriuscita in acciaio inox passabile alla fiamma e girevole
- valvola completamente cromata
- guarnizione della sede in PTFE
- ingresso tubo 10 x 1,25, uscita G 3/8 filettatura esterna con raccordo a compressione conico in ottone resistente alla trazione con compensazione di lunghezza
- chiudibile con chiave a esagono incassato SW 5
- in ottone, superficie cromata
- senza spazi morti
- incl. chiave a esagono incassato

norme e certificazioni

- approvazione DVGW
- secondo UBA KTW BWGL
- secondo UBA BWGL Metals
- UBA BWGL Metalle & DVGW W 551-8

Dati tecnici

- livello di pressione PN 10
- temperatura d’esercizio max. 90 °C

Ordine n.	DN	A1	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW1	SW2	SW3	Peso (kg)
1880001000	10	G 3/8	10	8	65	26	153,5	110,5	52,5	41	19	15	5	0,29

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe