



### caratteristiche del prodotto

- dotazione:
  - rubinetteria esterna antigelo
  - Combinazione di prese 2 x 230 V CH tipo 13
- retro-fittabile sul posto su esecuzione serratura CH-KABA
- parti metalliche bagnate nello stato chiuso in bronzo rosso non soggetto a dezincificazione e resistente alla corrosione, resistenti all'acqua aggressiva
- chiudibile, in acciaio inox, superficie levigata
- come unità di fornitura per la fornitura centrale di corrente e acqua
- controtelaio con sportello con cilindro di chiusura a profilo come serratura a infilare incl. ingegni
- retro-fittabile e sostituibile su un impianto di chiusura esistente
- sportello con sportellino integrato per il collegamento di tubi flessibili o cavi per la sicurezza anche durante l'uso
- guarnizione asta in EPDM esente da manutenzione
- elemento conico con molla interna dispositivo blocca-riflusso
- prolungabile a piacere sul posto
- con aeratore funzionale per lo scarico automatico
- dispositivo blocca-riflusso integrato e aeratore tubi come combinazione di sicurezza HD
- filettatura esterna tubo
- maniglia di attivazione con piastrine con marchio blu
- senza spazi morti
- incl. accoppiamento tubo flessibile per sistemi a innesto comuni
- serratura con numero chiavi unitario su richiesta, altre dotazioni su richiesta

### norme e certificazioni

- rubinetteria con approvazione DVGW
- rubinetteria con approvazione ÖVGW
- rubinetteria con approvazione SVGW
- rubinetteria con approvazione KIWA
- rubinetteria con approvazione BELGAQUA
- secondo UBA KTW BWGL
- secondo UBA BWGL Metals
- approvazione insonorizzazione secondo DIN EN ISO 3822 classe 1
- DIN EN 15096 famiglia H, tipo B / DIN EN 1717 / DIN EN 13959

### Dati tecnici

- Livello di pressione PN 16
- grado di protezione IP44

| Ordine n.  | DN | A1    | A2    | H1<br>(mm) | H2<br>(mm) | H3<br>(mm) | H4<br>(mm) | H5<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | T1<br>(mm) | T2<br>(mm) | flusso a 0,05 MPa |
|------------|----|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 21302015CH | 15 | R 1/2 | G 3/4 | 510        | 282,5      | 160        | 114        | 25         | 288        | 198        | 91         | 132        | 56         | 0,4               |

| Ordine n.  | flusso a 0,1 MPa | flusso a 0,15 MPa | kg    |
|------------|------------------|-------------------|-------|
| 21302015CH | 0,67             | 0,8               | 10,54 |

### **Pezzi di ricambio**

- Cap operativo, Figura 590 03 001
- Serratura per armadi a muro TRESOR, Figura 210 99 002
- Serratura per porta TRESOR con numero di chiave standardizzato, Figura 210 99 003
- Piastra di montaggio TRESOR per prese, Figura E2120 210 03