



caratteristiche del prodotto

- dotazione:
 - valvola di collegamento apparecchio
 - nessuna presa
- parti metalliche bagnate nello stato chiuso in bronzo rosso non soggetto a dezincificazione e resistente alla corrosione, resistenti all'acqua aggressiva
- come unità di alimentazione per la fornitura d'acqua centrale
- chiudibile, in acciaio inox, superficie levigata
- controtelaio con sportello con cilindro di chiusura a profilo come serratura a infilare incl. ingegni
- retro-fittabile e sostituibile su un impianto di chiusura esistente
- retro-fittabile sul posto su esecuzione serratura CH-KABA
- sportello con sportellino integrato per il collegamento di tubi flessibili o cavi per la sicurezza anche durante l'uso
- guarnizione asta in EPDM esente da manutenzione
- elemento conico con molla interna dispositivo blocca-riflusso
- prolungabile a piacere sul posto
- con aeratore funzionale per lo scarico automatico
- dispositivo blocca-riflusso integrato e aeratore tubi come combinazione di sicurezza HD
- filettatura esterna tubo
- maniglia di attivazione con piastrine con marchio blu
- senza spazi morti
- incl. accoppiamento tubo flessibile per sistemi a innesto comuni
- serratura con numero chiavi unitario su richiesta, altre dotazioni su richiesta

norme e certificazioni

- rubinetteria con approvazione DVGW
- rubinetteria con approvazione ÖVGW
- rubinetteria con approvazione SVGW
- rubinetteria con approvazione KIWA
- secondo UBA KTW BWGL
- secondo UBA BWGL Metals
- approvazione insonorizzazione secondo DIN EN ISO 3822 classe 1
- DIN EN 15096 famiglia H, tipo B / DIN EN 1717 / DIN EN 13959

Dati tecnici

- Livello di pressione PN 16

| Ordine n. | DN | A1 | A2 | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | flusso a 0,05 MPa | flusso a 0,1 MPa | flusso a 0,15 MPa | Peso (kg) |
|------------|----|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|
| 2130801500 | 15 | R 1/2 | G 3/4 | 510 | 282,5 | 160 | 114 | 25 | 288 | 25 | 91 | 132 | 56 | 0,4 | 0,67 | 0,8 | 9,52 |

Pezzi di ricambio

- Portachiavi TRESOR, Figura 210 98 001
- Cap operativo, Figura 590 03 001
- Serratura per armadi a muro TRESOR, Figura 210 99 002
- Serratura per porta TRESOR con numero di chiave standardizzato, Figura 210 99 003
- Piastra di montaggio TRESOR per prese, Figura E2120 210 03
- Raccordo per armadi a muro TRESOR, Figura G3101 210 07