




### caratteristiche del prodotto

- dotazione:
  - rubinetteria esterna antigelo
  - Combinazione di prese 2 x 230 V con RCD CH



### norme e certificazioni

- rubinetteria con approvazione DVGW
- rubinetteria con approvazione ÖVGW
- rubinetteria con approvazione SVGW
- rubinetteria con approvazione KIWA
- rubinetteria con approvazione BELGAQUA
- secondo UBA KTW BWGL
- secondo UBA BWGL Metals
- DIN EN 15096 famiglia H, tipo B / DIN EN 1717 / DIN EN 13959

### Dati tecnici

- Livello di pressione PN 16
- grado di protezione IP55

Ordine n.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	kg
21404015CH	15	R 1/2	G 3/4	35	477,5	282,5	160	28	114	252,5	198	121,5	56	12,34

### Pezzi di ricambio

- Cap operativo, Figura 590 03 001
- Serratura per armadi a muro TRESOR, Figura 210 99 002
- Serratura per porta TRESOR con numero di chiave standardizzato, Figura 210 99 003
- Piastra di montaggio TRESOR per prese, Figura E2120 210 03