



caratteristiche del prodotto

- dotazione:
 - rubinetteria esterna antigelo
 - Modulo di distribuzione con 4 prese Schuko da 16 A, 2 poli + terra, 230 V, 1 presa CEE da 16 A, 5 poli, 400 V e 1 presa CEE da 32 A, 5 poli, 400 V
- interamente in acciaio inossidabile V4A (1.4404)
- Superficie levigata (K320)
- chiudibile a chiave per impedire l'uso da parte di estranei
- KEMPER TRESOR è conforme alla classe di protezione IP 45
- Porta con passacavo integrato per il collegamento di tubi flessibili o cavi, a garanzia della sicurezza anche durante l'uso
- Protezione antivandalismo del passaggio del portello
- come stazione di rifornimento di acqua ed elettricità
- con sistema integrato di scarico dell'acqua residua
- Telaio con porta dotata di cilindro di chiusura profilato come serratura a incastro, incluse 3 chiavi a barba
- Telaio funzionale per l'applicazione di prodotti impermeabilizzanti forniti dal committente
- retro-fittabile e sostituibile su un impianto di chiusura esistente
- Serratura con numero di chiave unico su richiesta
- Su richiesta è disponibile anche una serratura con chiave uguale
- Modulo di commutazione completamente cablato e sottoposto a collaudo
- compreso rubinetto da esterno resistente al gelo Frosti Figur 579 05
- Combinazione di prese tipo J

norme e certificazioni

- rubinetteria con approvazione DVGW
- rubinetteria con approvazione ÖVGW
- rubinetteria con approvazione SVGW
- rubinetteria con approvazione KIWA
- rubinetteria con approvazione BELGAQUA
- secondo UBA KTW BWGL
- secondo UBA BWGL Metals
- approvazione insonorizzazione secondo DIN EN ISO 3822 classe 1
- DIN EN 15096 famiglia H, tipo B / DIN EN 1717 / DIN EN 13959 / secondo la norma DIN EN 61439: RDF 0,79, InA 63 A

Dati tecnici

- Modulo di distribuzione con 4 prese Schuko da 16 A, 2 poli + terra, 230 V, 1 presa CEE da 16 A, 5 poli, 400 V e 1 presa CEE da 32 A, 5 poli, 400 V

Ordine n.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	H7 (mm)	H8 (mm)	H9 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	T1 (mm)
21708015CH	15	R 1/2	G 3/4	35	500	289	130,5	36	114	30	47	583	182	420	198	111	492	80,5	163

Ordine n.	T3 (mm)	flusso a 0,05 MPa	flusso a 0,1 MPa	flusso a 0,15 MPa	Peso (kg)
21708015CH	5	0,4	0,67	0,8	25,16

Pezzi di ricambio

- Serratura per armadi a muro TRESOR, Figura 210 99 002
- Serratura per porta TRESOR con numero di chiave standardizzato, Figura 210 99 003