



### caratteristiche del prodotto

- parti metalliche bagnate in bronzo rosso non soggetto a dezincificazione e resistente alla corrosione, resistenti all'acqua aggressiva

### norme e certificazioni

- secondo UBA BWGL Metals
- simile DIN 2566
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Dati tecnici

- Livello di pressione PN 16
- temperatura d'esercizio max. 200 °C

| Ordine n.  | DN  | schema di foratura (PN) | numero fori | A1       | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | Peso (kg) |
|------------|-----|-------------------------|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 4260001500 | 15  | 10/16                   | 4           | Rp 1/2   | 95      | 65      | 45      | 14      | 20      | 14      | 0,68      |
| 4260002000 | 20  | 10/16                   | 4           | Rp 3/4   | 105     | 75      | 58      | 14      | 24      | 16      | 0,98      |
| 4260002500 | 25  | 10/16                   | 4           | Rp 1     | 115     | 85      | 68      | 14      | 24      | 16      | 1,20      |
| 4260003200 | 32  | 10/16                   | 4           | Rp 1 1/4 | 140     | 100     | 77      | 18      | 26      | 16      | 1,60      |
| 4260004000 | 40  | 10/16                   | 4           | Rp 1 1/2 | 150     | 110     | 88      | 18      | 26      | 16      | 1,81      |
| 4260005000 | 50  | 10/16                   | 4           | Rp 2     | 165     | 125     | 100     | 18      | 28      | 18      | 2,49      |
| 4260006500 | 65  | 10/16                   | 4           | Rp 2 1/2 | 185     | 145     | 122     | 18      | 32,5    | 18      | 3,33      |
| 4260008000 | 80  | 10/16                   | 8           | Rp 3     | 200     | 160     | 138     | 18      | 34      | 20      | 4,12      |
| 4260010000 | 100 | 10/16                   | 8           | Rp 4     | 220     | 180     | 159     | 18      | 38      | 20      | 4,76      |