


caratteristiche del prodotto

- parti metalliche bagnate in bronzo rosso non soggetto a dezincificazione e resistente alla corrosione, resistenti all'acqua aggressiva
- con dado a risvolto per filettatura di collegamento a tenuta piatta incl. guarnizione in EPDM



norme e certificazioni

- secondo UBA BWGL Metals
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Ordine n.	DN	A1	A2	L1 (mm)	S1 (mm)	kg
4760801500	15	G 3/4	R 1/2	29,5	2	0,08
4760802000	20	G 1	R 3/4	33	2	0,12
4760802500	25	G 1 1/4	R 1	37	2	0,18
4760803200	32	G 1 1/2	R 1 1/4	41	2	0,22
4760804000	40	G 1 3/4	R 1 1/2	42	2	0,31
4760805000	50	G 2 3/8	R 2	53	3	0,54
4760806500	65	G 3	R 2 1/2	63	3	0,86
4760808000	80	G 3 1/2	R 3	68	3	1,29

Pezzi di ricambio

- Scatola di guarnizione, Figura 476 99 001
- Guarnizione del raccordo a vite in EPDM, Figura C3100 476 07