




caratteristiche del prodotto

- parti metalliche bagnate in bronzo rosso non soggetto a dezincificazione e resistente alla corrosione, resistenti all'acqua aggressiva
- con dado a risvolto per filettatura di collegamento a tenuta piatta incl. guarnizione in EPDM
- raccordo a pressare per tubo in rame e in acciaio inox Geberit MAPRESS



norme e certificazioni

- secondo UBA BWGL Metals
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Ordine n.	DN	A1	A2 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	T1 (mm)	kg
4762201500	15	G 3/4	15	31	2	20	0,08
4762201800	15	G 3/4	18	31	2	20	0,08
4762202000	20	G 1	22	32	2	21	0,11
4762202500	25	G 1 1/4	28	36	2	23	0,18
4762203200	32	G 1 1/2	35	39	2	26	0,22
4762204000	40	G 1 3/4	42	43	2	30	0,26
4762205000	50	G 2 3/8	54	50	3	35	0,47

Pezzi di ricambio

- Scatola di guarnizione, Figura 476 99 001
- Guarnizione del raccordo a vite in EPDM, Figura C3100 476 07