



caratteristiche del prodotto

- in bronzo al silicio o bronzo rosso
- con dado a risvolto per filettatura di collegamento a tenuta piatta incl. guarnizione in EPDM
- raccordo a pressare per tubo in acciaio inox Viega SANPRESS e tubo in rame PROFIPRESS

norme e certificazioni

- secondo UBA BWGL Metals
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Ordine n.	DN	A1	A2 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	T1 (mm)	Peso (kg)
4763001500	15	G 3/4	15	34	2	22	0,07
4763001800	15	G 3/4	18	36,5	2	22,5	0,07
4763002000	20	G 1	22	39	2	24	0,11
4763002500	25	G 1 1/4	28	41,5	2	24	0,15
4763003200	32	G 1 1/2	35	43,5	2	26	0,20
4763004000	40	G 1 3/4	42	58	2	36	0,33
4763005000	50	G 2 3/8	54	54	3	39,5	0,55
4763006500	65	G 3	76	97	3	54	1,66
4763008000	80	G 3 1/2	89	97	3	42	2,00

Pezzi di ricambio

- Scatola di guarnizione, Figura 476 99 001
- Guarnizione del raccordo a vite in EPDM, Figura C3100 476 07

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe