


## caratteristiche del prodotto

- con dado a risvolto per filettatura di collegamento a tenuta piatta incl. guarnizione
- raccordo a pressare per tubo composito multistrato Geberit MEPLA

## norme e certificazioni

- secondo UBA BWGL Metals
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

| Ordine n. | DN | da x s | A1 | A2 (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | T1 (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4764001600 | 15 | 16 x 2,25 | G 3/4 | 15 | 39,5 | 2 | 27,5 | 0,06 |
| 4764001500 | 15 | 20 | G 3/4 | 11,5 | 42 | 2 | 25 | 0,08 |
| 4764002000 | 20 | 26 | G 1 | 20 | 48 | 2 | 32 | 0,14 |
| 4764002500 | 25 | 32 | G 1 1/4 | 26 | 46,5 | 2 | 28 | 0,21 |
| 4764003200 | 32 | 40 | G 1 1/2 | 33 | 53 | 2 | 34 | 0,37 |
| 4764004000 | 40 | 50 | G 1 3/4 | 42 | 73 | 2 | 38 | 0,63 |
| 4764005000 | 50 | 63 | G 2 3/8 | 54 | 103 | 2 | 67 | 1,13 |

## Pezzi di ricambio

- Scatola di guarnizione, Figura 476 99 001
- Guarnizione del raccordo a vite in EPDM, Figura C3100 476 07

*© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe*