



caratteristiche del prodotto

- parti metalliche bagnate in bronzo rosso non soggetto a dezincificazione e resistente alla corrosione, resistenti all'acqua aggressiva
- guarnizione asta in EPDM esente da manutenzione
- guarnizione della sede in EPDM
- elemento conico in acciaio inox
- sede della valvola non soggetta a usura in acciaio inox
- stelo in plastica accorciabile in continuo
- prolungabile mediante set di prolungamento disponibile come optional
- filettatura interna
- senza spazi morti
- con funzione di chiusura, regolazione e preimpostazione

norme e certificazioni

- approvazione SVGW
- secondo UBA KTW BWGL
- secondo UBA BWGL Metals
- approvazione insonorizzazione secondo DIN EN ISO 3822 classe 1
- DIN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Dati tecnici

- profondità d'installazione max. 110 mm
- Livello di pressione PN 16
- temperatura d'esercizio max. 100 °C

Ordine n.	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs	Peso (kg)
56011015CH	15	Rp 1/2	38,5	110	37	55	80	15	2,7	5,4	0,56
56011020CH	20	Rp 3/4	38,5	110	35	55	90	16,3	6,9	6	0,63
56011025CH	25	Rp 1	46	120	54	55	120	19,1	4	12,3	1,12

Accessori

- Chiave a tubo per esagono esterno SW17/18, lunghezza 550 mm, Figura B5120 500 00
- Guscio isolante per valvole a scomparsa UP-PLUS e ETA-THERM in bronzo, Figura 471 14
- Chiave a bussola FROSTI, Figura 578 00 004
- Set di premontaggio con gruppo maniglia, Figura 590 00
- Set di premontaggio come parte superiore per unità maniglia, Figura 591 00
- Set di prolunghe UP-PLUS, Figura 599 00

Pezzi di ricambio

- Stelo in plastica per valvole da incasso UP-PLUS e set di prolunghe UP-PLUS, Figura L0100 560 00
- Mandrino di comando per valvole da incasso UP-PLUS, Figura P0100 560 00