



caratteristiche del prodotto

- parti metalliche bagnate in bronzo rosso non soggetto a dezincificazione e resistente alla corrosione, resistenti all'acqua aggressiva
- sede della valvola non soggetta a usura in acciaio inox
- guarnizione asta in EPDM esente da manutenzione
- guarnizione della sede in EPDM
- cono in bronzo rosso
- stelo in plastica accorciabile in continuo
- prolungabile mediante set di prolungamento disponibile come optional
- filettatura interna
- senza spazi morti
-

norme e certificazioni

- secondo UBA KTW BWGL
- secondo UBA BWGL Metals
- approvazione insonorizzazione secondo DIN EN ISO 3822 classe 1
- DIN EN 1213

Dati tecnici

- profondità d'installazione max. 125 mm
- Livello di pressione PN 16
- temperatura d'esercizio max. 100 °C

Ordine n.	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	SW1	T1 (mm)	kvs	Peso (kg)
5651101500	15	Rp 1/2	39,5	125	21,45	55	78	17	15	4,25	0,48
5651102000	20	Rp 3/4	39,5	125	21,45	55	82	17	16,3	5,45	0,52
5651102500	25	Rp 1	39,5	135	21,25	65	97	17	19,1	9,10	0,82

Accessori

- Set di premontaggio, Figura 595 01
- Set di premontaggio, versione lunga, Figura 595 02
- Set di premontaggio, versione per le autorità pubbliche, Figura 595 05
- Set di estensione, Figura 599 50 001
- Involucro isolante per valvole da incasso, Figura 471 25