



caratteristiche del prodotto

- esecuzione in kit di montaggio, adatta per l'installazione in struttura grezza e per l'installazione successiva in caso di parete esterna già preparata
- parti metalliche bagnate nello stato chiuso in bronzo rosso non soggetto a dezincificazione e resistente alla corrosione, resistenti all'acqua aggressiva
- lunghezza di costruzione universale per tutte le profondità di montaggio comuni
- parte superiore interna per rapida operazione di apertura (due rotazioni)
- elemento conico con molla interna dispositivo blocca-riflusso
- prolungabile mediante set di prolungamento disponibile come optional
- dispositivo blocca-riflusso integrato e aeratore tubi come combinazione di sicurezza HD
- senza spazi morti
- incl. protezione antitorsione fissa
- incl. accoppiamento tubo flessibile per sistemi a innesto comuni
- guarnizione della sede in EPDM
- sede della valvola non soggetta a usura in acciaio inox
- Portata elevata fino a 45 l / min (1 bar)
- con aeratore funzionale protetto da furto per lo scarico automatico
- Maniglia di comando cromata opaca con protezione antitorsione

norme e certificazioni

- approvazione DVGW
- approvazione ÖVGW
- approvazione SVGW
- approvazione KIWA
- secondo UBA KTW BWGL
- secondo UBA BWGL Metals
- approvazione insonorizzazione secondo DIN EN ISO 3822 classe 1
- DIN EN 1717

Dati tecnici

- profondità d'installazione min. 150 mm
- profondità d'installazione max. 415 mm
- Livello di pressione PN 16
- temperatura d'esercizio max. 65 °C

Ordine n.	DN	A1	A2	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	flusso a 0,05 MPa	flusso a 0,1 MPa	flusso a 0,15 MPa	Peso (kg)
5782001500	15	R 1/2	G 3/4	100	35	81	71,5	561	403,5	127	66,5	434	0,46	0,67	0,82	1,81
5782002000	20	R 3/4	G 1	100	35	81	86,5	563	403,5	127	69	436	0,52	0,75	0,92	1,92

Accessori

- Maniglia di comando bloccabile FROSTI, Figura 578 00 003
- Maniglia di comando con serratura FROSTI®, con chiave identica, Figura 578 02 003
- Prolunga FROSTI, Figura 578 00 002
- Set di fissaggio FROSTI, Figura 578 00 005
- FROSTI set di manicotti di tenuta, Figura 578 00 006
- FROSTI estensione speciale, Figura 578 03 005

Pezzi di ricambio

- Chiave a bussola FROSTI® Parte superiore con chiave a bussola, Figura 578 00 001
- Top interno FROSTI, Figura 578 35 001
- FROSTI®-Mandrino XL con cono, Figura 578 33 001
- FROSTI®-Mandrino XL, Figura 578 32 001
- Chiave a bussola FROSTI, Figura 578 00 004