

caratteristiche del prodotto

- inserto vaglio doppio in acciaio inox facilmente sostituibile
- filettatura interna
- adatta per installazione orizzontale e verticale

Dati tecnici

- Livello di pressione PN 16
- temperatura d’esercizio max. 200 °C
- larghezza maglie vaglio di supporto 0,6 mm
- larghezza maglie vaglio interno 0,3 mm

Ordine n.	DN	A1	H1 (mm)	L1 (mm)	SW1	T1 (mm)	Zeta	kvs	Peso (kg)
6020001500	15	Rp 1/2	40	65	22	12	3,8	4,6	0,23
6020002000	20	Rp 3/4	50	75	24	14	4,5	7,5	0,40
6020002500	25	Rp 1	55	90	32	15	4,8	11,3	0,55
6020003200	32	Rp 1 1/4	70	112	36	17	3,5	21,7	0,89
6020004000	40	Rp 1 1/2	80	120	46	17	5	28,4	1,25
6020005000	50	Rp 2	95	150	55	20	4,4	47,1	1,80

Pezzi di ricambio

- Inserto doppio per filtro figura 602, Figura E3120 602 00

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe