


### caratteristiche del prodotto

- apparecchio di interfaccia per il Mini dispositivo di controllo KHS MASTER 2.0/2.1 per il collegamento al sistema di gestione e comando degli edifici
- traduzione del protocollo in BACnet IP/MSTP
- per sistemi di risciacquo fino a 24 slave
- LAN RJ45 10/100 MBit/s Ethernet
- montaggio su guida DIN top hat TS35 secondo EN60715
- inclusa licenza Modbus TCP/IP per MASTER 2.0/2.1
- Sforzo di programmazione notevolmente ridotto grazie ai file EDE
- Integrazione rapida nel sistema BACnet con trasferimento automatico dei punti dati



### norme e certificazioni

- marcatura CE
- certificazione BTL

### Dati tecnici

- temperatura ambiente min. 0 °C
- temperatura ambiente max. 45 °C
- umidità ambiente ammessa 20 - 80 % rF, senza condensa
- tensione d'esercizio 12 - 24 V AC/DC

| Ordine n.  | H1 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | potenza elettrica assorbita | Peso (kg) |
|------------|---------|---------|---------|-----------------------------|-----------|
| 6860202300 | 100     | 64,5    | 31      | 1,7                         | 0,35      |