



caratteristiche del prodotto

- apparecchio di interfaccia per il Mini dispositivo di controllo KHS MASTER 2.0/2.1 per il collegamento al sistema di gestione e comando degli edifici
- traduzione del protocollo in BACnet IP/MSTP
- per sistemi di risciacquo fino a 62 slave
- LAN RJ45 10/100 MBit/s Ethernet
- montaggio su guida DIN top hat TS35 secondo EN60715
- inclusa licenza Modbus TCP/IP per MASTER 2.0/2.1
- Sforzo di programmazione notevolmente ridotto grazie ai file EDE
- Integrazione rapida nel sistema BACnet con trasferimento automatico dei punti dati

norme e certificazioni

- marcatura CE
- certificazione BTL

Dati tecnici

- temperatura ambiente min. 0 °C
- temperatura ambiente max. 45 °C
- umidità ambiente ammessa 20 - 80 % rF, senza condensa
- tensione d’esercizio 12 - 24 V AC/DC

Ordine n.	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	potenza elettrica assorbita	Peso (kg)
6860202400	100	64,5	31	1,7	0,37

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe