



caratteristiche del prodotto

- parti metalliche bagnate in bronzo rosso non soggetto a dezincificazione e resistente alla corrosione, resistenti all’acqua aggressiva
- per la limitazione della portata indipendente dalla pressione a monte
- ingresso dado a risvolto, uscita filettatura esterna
- senza spazi morti
- adatta per installazione orizzontale e verticale

norme e certificazioni

- approvazione WRAS come approvazione collettiva dell’articolo 684
- secondo UBA KTW BWGL
- secondo UBA BWGL Metals
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Dati tecnici

- Livello di pressione PN 16
- temperatura d’esercizio max. 65 °C

Ordine n.	DN	A1	L1 (mm)	S1 (mm)	portata	colore regolatore di quantità	pressione di flusso max.	pressione di flusso min.	tolleranza con pressione di flusso ammessa	Peso (kg)
6970101500	15	G 3/4	37	2	4	grigio scuro	1	0,05	+/- 15 %	0,14
6970201500	15	G 3/4	37	2	10	blu	1	0,1	+/- 10 %	0,13
6970301500	15	G 3/4	37	2	20	verde	1	0,1	+/- 10 %	0,13
6970102000	20	G 1	37	2	38	nero	1	0,2	+/- 10 %	0,17
6970102500	25	G 1 1/4	37	2	70	blu	1	0,2	+/- 10 %	0,31
6970103200	32	G 1 1/2	38	2	110	bianco	1	0,2	+/- 20 %	0,40

Pezzi di ricambio

- Guarnizione del raccordo a vite in EPDM, Figura C3100 476 07

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe