



caratteristiche del prodotto

- parti interne in bronzo rosso, acciaio inox e plastica
- Protezione dell'impianto grazie alla facilità di pulizia e al rilevamento dello sporco tramite la coppa del filtro trasparente
- filtro integrata in acciaio inossidabile sul lato di ingresso, maglia da 160 µm
- scala di regolazione visibile da tutti i lati per la regolazione della pressione di uscita
- Filettatura esterna per raccordi a vite a tenuta piatta
- adatta per installazione orizzontale e verticale
- collegamento per manometro disponibile come optional
- parti metalliche bagnate in bronzo rosso non soggetto a dezincificazione e resistente alla corrosione, resistenti all'acqua aggressiva
- rispettare i requisiti di manutenzione secondo DIN EN 806-5
- I raccordi filettati disponibili come accessori non sono compatibili con i riduttori di pressione nelle diametri nominali DN 40 e DN 50.

norme e certificazioni

- approvazione DVGW
- approvazione WRAS
- approvazione VA
- secondo UBA KTW BWGL
- secondo UBA BWGL Metals
- fino a DN 25: omologazione per l'isolamento acustico secondo la norma DIN EN ISO 3822, classe 1 (DN 32, classe 2)
- DIN EN 1567

Dati tecnici

- Livello di pressione PN 16
- temperatura d'esercizio max. 40 °C
- pressione di uscita min. 0,15 MPa
- pressione di uscita max. 0,7 MPa
- impostazione predefinita in fabbrica 0,3 MPa

Ordine n.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	SW1	SW2	T1 (mm)	kvs	Peso (kg)
7170G01500	15	G 3/4	G 1/4	52	89	58	80	46	46	74	3,4	0,70
7170G02000	20	G 1	G 1/4	52	89	58	90	46	46	74	4,4	0,74
7170G02500	25	G 1 1/4	G 1/4	70	111	64	100	65	65	92	9,3	1,45
7170G03200	32	G 1 1/2	G 1/4	70	111	64	105	65	65	92	10,5	1,48
7170G04000	40	G 2	G 1/4	82	151	94	130	75	75	100	19,5	2,77
7170G05000	50	G 2 1/2	G 1/4	82	151	94	140	75	75	100	20,5	3,14

Accessori

- Raccordo filettato femmina in bronzo, Figura 476 06
- Raccordo filettato maschio in bronzo , Figura 476 08
- Geberit MAPRESS sistema di raccordi a compressione in acciaio inox e rame, Figura 476 22
- Manometro con attacco orizzontale G 1/4, Figura T5100 717 00 001
- Sistema di raccordi a compressione Viega SANPRESS e PROFIPRESS, Figura 476 30
- Sistema di raccordi a compressione SANHA e NIROSAN, Figura 476 35
- Sistema di raccordi a compressione Geberit MEPLA, Figura 476 40
- Sistema di raccordi a compressione in acciaio inox Geberit MAPRESS, Figura 476 20
- Sistema di raccordi a compressione Viega SANPRESS INOX, Figura 476 70