




## caratteristiche del prodotto

- serbatoio di accumulo riscaldamento coibentato
- per conservare acqua di riscaldamento riscaldata
- deflettore per carico a bassa turbolenza
- il serbatoio di accumulo dispone di 8 attacchi laterali e 1 attacco superiore
- filettatura interna

## norme e certificazioni

- classe di resistenza al fuoco B1 secondo DIN 4102

## Dati tecnici

- livello di pressione PN 10
- temperatura d’esercizio max. 95 °C
- conducibilità termica 0,0316 W/mK

| Ordine n. | dimensioni da inclinato | Volume mezzo di esercizio | A1 | A2 | D1 (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | T1 (mm) | classe di efficienza energetica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9700050000 | 1700 | 500 | Rp 1 1/2 | Rp 1 1/4 | 650 | 550 | 277 | 627 | 977 | 1327 | 1618 | 1670 | 100 | B |
| 9700100000 | 2260 | 1000 | Rp 1 1/2 | Rp 1 1/2 | 790 | 700 | 301 | 821 | 1331 | 1851 | 2164 | 2215 | 100 | C |
| 9700150000 | 2380 | 1500 | Rp 2 | Rp 2 | 1000 | 900 | 315 | 871 | 1381 | 1901 | 2274 | 2340 | 120 | C |

| Ordine n. | perdite di mantenimento di calore | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 9700050000 | 75 | 133,00 |
| 9700100000 | 110 | 216,00 |
| 9700150000 | 143 | 361,00 |

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe

## Accessori

- set di collegamento PLUS per KTS ThermoTank, in caso di utilizzo di una valvola di commutazione a 3 vie, Figura 955 05
- set di collegamento per KTS ThermoTank, in caso di utilizzo senza valvola di commutazione a 3 vie, Figura 955 06

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe