



Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting
- EPDM-afdichting zitting
- flenzenaansluiting
- aftapper aan zijkant, met draaibare slangaansluiting 3/4" en kap
- met controlemogelijkheid
- keerklep met sluitveer van rvs
- met zwart handwiel
- vrij van dode ruimtes
- geschikt voor horizontale en verticale inbouw
- met afsluitfunctie
- met indicator voor open-stand

Normen en certificaten

- volgens DVGW-bepalingen
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- vlg. bepalingen van NEN/NBN EN 13959 / NEN/NBN EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 100 °C

| Bestelnr. | DN | aantal schroefgaten | A1 | A2 | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | Zeta | Δp_{open} (hPa) | kvs (m ³ /h) |
|------------|-----|---------------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|-------------------------|-------------------------|
| 1370205000 | 50 | 4 | G 1/4 | G 3/8 | 90 | 165 | 102 | 50 | 220 | 230 | 14 | 2,3 | 70 | 64,7 |
| 1370206500 | 65 | 4 | G 1/4 | G 3/8 | 120 | 185 | 122 | 65 | 293 | 290 | 15 | 2,1 | 120 | 116 |
| 1370208000 | 80 | 8 | G 1/4 | G 3/8 | 120 | 200 | 138 | 80 | 326 | 310 | 16 | 3,8 | 140 | 130 |
| 1370210000 | 100 | 8 | G 1/4 | G 3/8 | 120 | 220 | 158 | 100 | 302 | 350 | 18 | 3,8 | 140 | 186 |

| Bestelnr. | kg |
|------------|-------|
| 1370205000 | 6,53 |
| 1370206500 | 11,17 |
| 1370208000 | 12,86 |
| 1370210000 | 19,10 |

Toebehoren

- Monsternamekraan van brons, figuur 187 00
- Losse flens voor boordstuk, figuur 410 00
- Draadflens, figuur 426 00
- Boordstuk, PN 10, figuur 425 00
- IT-ring, asbestvrij, figuur 428 00
- Tapbout, figuur 429 M

Reserveonderdelen

- Bovendeelafdichting van EPDM, figuur C3100 173 07
- Spindelafdichting als zelfsmerende EPDM-lippendichting voor afsluiters, figuur C9100 173 03
- Bovendeel voor afsluiter-keerklep-combinatie, afsluiterbedieningsdeel met keerklep, figuur E0101 160 01
- Afsluitstop, figuur J8101 173 00
- Bovendeel voor afsluiter-keerklep-combinatie, afsluiterbedieningsdeel met keerklep, figuur E0101 137 00