



Productkenmerken

- voor de hydraulische vaste balans in de leidingen
- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- PTFE-afdichting zitting
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting
- binnendraad
- met aftapstop
- incl. thermometer
- ingang voor temperatuursensor Pt1000
- vrij van dode ruimtes
- met afsluiterfunctie zonder verandering van de voorinstelling
- met positie-indicator

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- ÖVGW-certificaat
- SVGW-certificaat
- WRAS-certificaat
- KIWA-certificaat
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- voor installaties volgens DVGW-werkblad W 551 / W 553 / DIN 1988-300
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- NEN/NBN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 100 °C

| Bestelnr. | DN | A1 | A2 | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | kvs (m ³ /h) | kg |
|------------|----|----------|-------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|------|
| 1510601500 | 15 | Rp 1/2 | G 1/4 | 75,5 | 116 | 65 | 15 | 4,48 | 0,59 |
| 1510602000 | 20 | Rp 3/4 | G 1/4 | 75,5 | 123 | 75 | 16,3 | 6,28 | 0,78 |
| 1510602500 | 25 | Rp 1 | G 1/4 | 75,5 | 130,5 | 90 | 19,1 | 10,81 | 1,02 |
| 1510603200 | 32 | Rp 1 1/4 | G 1/4 | 75,5 | 130,5 | 110 | 21,4 | 15,56 | 1,49 |

Toebehoren

- Monsternamekraan van brons, figuur 187 00
- Aftapper van brons/kunststof, figuur J7109 173 00
- Temperatuursensor Pt 1000, figuur T5100 140 00
- Isolatieschaal voor MULTI-FIX-PLUS inregelafsluiter vanaf 06-2016, figuur 471 26

Reserveonderdelen

- Bovendeel voor MULTI-FIX-PLUS statische inregelafsluiters, figuur E0109 150 02