



Productkenmerken

- Delen die met het medium in contact komen van rvs
- Binnendelen van rvs en kunststof
- Bescherming van de installatie bij eenvoudige reiniging
- Geïntegreerd filter van rvs aan ingangszijde, maaswijdte 160 µm
- Van alle kanten zichtbare instelschaal voor het instellen van de uitgangsdruk
- buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen
- geschikt voor horizontale en verticale inbouw
- Incl. manometer
- Incl. koppelingen met buitendraad van rvs
- Aansluiting voor manometer
- de onderhoudsvereisten conform DIN EN 806-5 moeten in acht worden genomen
- De als toebehoren verkrijgbare koppelingen zijn niet compatibel met de drukreducerventielen met de nominale diameters DN 40 en DN 50.

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- WRAS-certificaat
- VA-certificaat
- Volgens Duits federaal milieuagentschap KTW BWGL
- Volgens Duits federaal milieuagentschap BWGL metalen
- 2 tot DN 25 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1 (DN 32 klasse 2)
- NEN/NBN EN 1567

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 85 °C
- min. uitgaande druk 0,15 MPa
- max. uitgaande druk 0,7 MPa
- fabrieksinstelling 0,3 MPa

Bestelnr.	DN	A1	A2	A3	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	SW3	T1 (mm)	kvs (m³/h)	Gewicht (kg)
0180801500	15	R 1/2	G 1/4	G 3/4	52	89	58	142	80	2	46	46	30	74	3,4	1,00
0180802000	20	R 3/4	G 1/4	G 1	52	89	58	158	90	2	46	46	37	74	4,4	1,13
0180802500	25	R 1	G 1/4	G 1 1/4	70	89	64	180	100	2	65	65	46	92	9,3	2,03
0180803200	32	R 1 1/4	G 1/4	G 1 1/2	70	111	64	193	105	2	65	65	52	92	10,5	2,14
0180804000	40	R 1 1/2	G 1/4	G 2	82	151	94	226	130	2	75	75	65	100	19,5	3,63
0180805000	50	R 2	G 1/4	G 2 1/2	82	151	94	254	140	3	75	75	80	100	20,5	4,36

Accessoires

- Soldeerkoppeling van brons, figuur 476 04
- Koppeling met binnendraad van brons, figuur 476 06
- Koppeling met binnendraad van brons, met aftapper, figuur 476 07
- Koppeling met buitendraad van brons, figuur 476 08
- Universele koppeling om te solderen en te persen, figuur 476 14
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs en koper, figuur 476 22
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS en PROFIPRESS, figuur 476 30
- Perskoppeling voor SANHA en NIROSAN, figuur 476 35
- Perskoppeling voor Geberit MEPLA, figuur 476 40
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs, figuur 476 20
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS INOX, figuur 476 70

Reserveonderdelen

- Manometer met horizontale aansluiting 1/4" van rvs, figuur T5100 717 00 002