



### Productkenmerken

- delen die met het medium in contact komen van rvs
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting, onder druk vervangbaar
- EPDM-afdichting zitting
- draaibare kegel, tegen drukstoten beschermd
- persaansluiting voor Geberit MAPRESS rvs leidingen
- zonder aansluitmogelijkheid voor aftapper
- spindeldraad buiten het medium
- slijtvaste zitting van rvs
- met zwart handwiel
- vrij van dode ruimtes
- met indicator voor open-stand

### Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- SVGW-certificaat
- KIWA-certificaat
- VA-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

### Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 110 °C

Bestelnr.	DN	A1 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	Gewicht (kg)
0730001500	15	15	60	100	17,5	112	20	22	50	72	2,3	5,9	0,41
0730002000	20	22	60	100	19	125	21	26	57	83	1,6	12,5	0,52
0730002500	25	28	70	128	22,5	146	23	35,5	64,5	100	1,4	21,3	0,86
0730003200	32	35	70	145	24	167	26	34	81	115	1,1	38,7	1,19
0730004000	40	42	70	153	28	189	30	36	92	128	1,8	47,2	1,75
0730005000	50	54	90	195	33	222	35	41	111	152	1,4	84,8	2,81

### Accessoires

- Isolatieschaal voor stopkranen, figuur 471 10

### Reserveonderdelen

- Set handwielen, figuur 999 00
- Afdichting zitting van EPDM, figuur B9100 173 08
- Bovendeelafdichting van EPDM, figuur C3100 173 07
- Bovendeel voor afsluiter van rvs, figuur E0120 073 02
- Spindelafdichting als zelfsmurende EPDM-lippendichting voor afsluiters, figuur C9100 173 03
- Handwiel, figuur G0100
- Montagehuls voor vervanging van de spindelafdichting, figuur M9100 173 00