



### Productkenmerken

- met name geschikt voor circulatiesystemen door zeer lage openingsdruk
- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting, onder druk vervangbaar
- EPDM-afdichting zitting
- draaibare kegel, tegen drukstoten beschermd
- buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen
- met aftapstop
- met controlemogelijkheid
- spindeldraad buiten het medium
- controleerbare keerklep
- slijtvaste zitting van rvs
- met zwart handwiel
- vrij van dode ruimtes
- geschikt voor horizontale en verticale inbouw
- met afsluitfunctie ten behoeve van onderhoud
- met indicator voor open-stand

### Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- SVGW-certificaat
- KIWA-certificaat
- BELGAQUA-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 13959
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technische gegevens

- druktrap PN 10
- max. bedrijfstemperatuur 65 °C
- kortdurende piektemperatuur 90 °C

Bestelnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	Zeta	$\Delta p_{open}$ (hPa)	kvs (m <sup>3</sup> /h)	Gewicht (kg)
1452G01500	15	G 3/4	G 1/4	60	100	82	5	10	4	0,43
1452G02000	20	G 1	G 1/4	60	105	97	3,8	10	8,1	0,58
1452G02500	25	G 1 1/4	G 1/4	70	132	112	3,1	10	14,1	0,92
1452G03200	32	G 1 1/2	G 1/4	70	154	131	2,8	10	24,2	1,33
1452G04000	40	G 1 3/4	G 1/4	70	161	148	2,4	10	41	1,65
1452G05000	50	G 2 3/8	G 1/4	80	192	174	2,7	10	60,3	2,54

## Accessoires

- Soldeerkoppeling van brons, figuur 476 04
- Aftapper van brons/kunststof, figuur J7109 173 00
- Isolatieschaal voor stopkranen, figuur 471 10
- Monsternamekraan van brons, figuur 187 00
- Temperatuursensor Pt 1000, figuur T5100 140 00
- Axiaal-aftapper van brons, figuur J7109 170 00
- Koppeling met binnendraad van brons, figuur 476 06
- Analoge thermometer, figuur T5100 150 00
- Koppeling met binnendraad van brons, met aftapper, figuur 476 07
- Aftapper met opnamehuls voor temperatuurmeting, figuur J7109 150 00
- Verlengstuk voor aftappers, figuur J6109 473 00
- Koppeling met buitendraad van brons, figuur 476 08
- Universele koppeling om te solderen en te persen, figuur 476 14
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs en koper, figuur 476 22
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS en PROFIPRESS, figuur 476 30
- Perskoppeling voor SANHA en NIROSAN, figuur 476 35
- Perskoppeling voor Geberit MEPLA, figuur 476 40
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs, figuur 476 20
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS INOX, figuur 476 70

## Reserveonderdelen

- Afdichting zitting van EPDM, figuur B9100 173 08
- Bovendeelafdichting van EPDM, figuur C3100 173 07
- Spindelafdichting als zelfsmerende EPDM-lippendichting voor afsluiters, figuur C9100 173 03
- Bovendeel voor afsluiter-keerklep-combinatie met keerkleppatroon, figuur E0109 145 02
- Keerkleppatroon, figuur P4100 158 00