



Productkenmerken

- voor de hydraulische vaste balans in de leidingen
- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- PTFE-afdichting zitting
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting
- buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen
- met aftapstop
- incl. thermometer
- ingang voor temperatuursensor Pt1000
- vrij van dode ruimtes
- met afsluiterfunctie zonder verandering van de voorinstelling
- met positie-indicator

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- ÖVGW-certificaat
- SVGW-certificaat
- WRAS-certificaat
- KIWA-certificaat
- voor installaties volgens DVGW-werkblad W 551 / W 553 / DIN 1988-300
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- NEN/NBN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 100 °C

Bestelnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	kvs (m ³ /h)	Gewicht (kg)
1506G01500	15	G 3/4	G 1/4	75,5	116	70	4,48	0,57
1506G02000	20	G 1	G 1/4	75,5	123	78,5	6,28	0,76
1506G02500	25	G 1 1/4	G 1/4	75,5	130	97	10,81	1,02
1506G03200	32	G 1 1/2	G 1/4	75,5	131	110	15,56	1,39
1506G04000	40	G 1 3/4	G 1/4	75,5	138	130	19,19	1,80
1506G05000	50	G 2 3/8	G 1/4	75,5	150	145	20,72	2,64

Accessoires

- Temperatuursensor Pt 1000, figuur T5100 140 00
- Monsternamekraan van brons, figuur 187 00
- Aftapper van brons/kunststof, figuur J7109 173 00
- Soldeerkoppeling van brons, figuur 476 04
- Koppeling met binnendraad van brons, figuur 476 06
- Koppeling met binnendraad van brons, met aftapper, figuur 476 07
- Isolatieschaal voor MULTI-FIX-PLUS inregelafsluiter vanaf 06-2016, figuur 471 26
- Koppeling met buitendraad van brons, figuur 476 08
- Universele koppeling om te solderen en te persen, figuur 476 14
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs en koper, figuur 476 22
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS en PROFIPRESS, figuur 476 30
- Perskoppeling voor SANHA en NIROSAN, figuur 476 35
- Perskoppeling voor Geberit MEPLA, figuur 476 40
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs, figuur 476 20
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS INOX, figuur 476 70
- Dubbele koppeling met wartelmoer aan beide kanten, figuur 101 06

Reserveonderdelen

- Bovendeel voor MULTI-FIX-PLUS statische inregelafsluiters, figuur E0109 150 02