



Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting
- EPDM-afdichting zitting
- buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen
- met aftapstop
- met controlemogelijkheid
- keerklep met sluitveer van rvs
- met zwart handwiel
- vrij van dode ruimtes
- geschikt voor horizontale en verticale inbouw
- met afsluitfunctie ten behoeve van onderhoud
- met indicator voor open-stand

Normen en certificaten

- volgens DVGW-bepalingen
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- vlg. bepalingen van NEN/NBN EN 13959
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 100 °C

| Bestelnr. | DN | A1 | A2 | A3 | D1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | Zeta | Δp_{open} (hPa) | kvs (m ³ /h) | Gewicht (kg) |
|------------|----|---------|-------|-------|---------|---------|---------|------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1602G06500 | 65 | G 3 | G 1/4 | G 3/8 | 120 | 310 | 190 | 2,1 | 120 | 116 | 4,49 |
| 1602G08000 | 80 | G 3 1/2 | G 1/4 | G 3/8 | 120 | 342 | 215 | 3,8 | 140 | 130 | 5,95 |

Accessoires

- Monsternamekraan van brons, figuur 187 00
- Aftapper van brons/kunststof, figuur J7109 173 00
- Koppeling met buitendraad van brons, figuur 476 08
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS en PROFIPRESS, figuur 476 30
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs, figuur 476 20

Reserveonderdelen

- Bovendeelafdichting van EPDM, figuur C3100 173 07
- Spindelafdichting als zelfsmerende EPDM-lippendichting voor afsluiters, figuur C9100 173 03
- Bovendeel voor afsluiter-keerklep-combinatie, afsluiterbedieningsdeel met keerklep, figuur E0101 160 01