



Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- 10 jaar garantie
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting, onder druk vervangbaar
- EPDM-afdichting zitting
- draaibare kegel, tegen drukstoten beschermd
- buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen
- met aftapstop
- met opnamemogelijkheid voor temperatuursensor Pt1000 of thermometer door middel van optioneel verkrijgbare opnamehuls
- spindeldraad buiten het medium
- slijtvaste zitting van rvs tot DN50
- met zwart handwiel
- vrij van dode ruimtes
- met indicator voor open-stand

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- ÖVGW-certificaat
- SVGW-certificaat
- WRAS-certificaat
- KIWA-certificaat
- VA-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 110 °C

Bestelnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	Zeta	kvs (m³/h)	Gewicht (kg)
1732G01500	15	G 3/4	G 1/4	60	100	70	2,3	5,9	0,40
1732G02000	20	G 1	G 1/4	60	105	78,5	1,6	12,5	0,50
1732G02500	25	G 1 1/4	G 1/4	70	132	97	1,4	21,3	0,82
1732G03200	32	G 1 1/2	G 1/4	70	154	110	1,1	38,7	1,14
1732G04000	40	G 1 3/4	G 1/4	70	161	130	1,8	47,2	1,50
1732G05000	50	G 2 3/8	G 1/4	90	192	145	1,4	84,8	2,35
1732G06500	65	G 3	G 3/8	90	255	190	2,9	98	4,01
1732G08000	80	G 3 1/2	G 3/8	90	255	210	3,7	132	5,28

Accessoires

- Soldeerkoppeling van brons, figuur 476 04
- Aftapper van brons/kunststof, figuur J7109 173 00
- Isolatieschaal voor stopkranen, figuur 471 10
- Monsternamekraan van brons, figuur 187 00
- Temperatuursensor Pt 1000, figuur T5100 140 00
- Analoge thermometer, figuur T5100 150 00
- Koppeling met binnendraad van brons, figuur 476 06
- Aftapper met opnamehuls voor temperatuurmeting, figuur J7109 150 00
- Koppeling met binnendraad van brons, met aftapper, figuur 476 07
- Verlengstuk voor aftappers, figuur J6109 473 00
- Koppeling met buitendraad van brons, figuur 476 08
- Universele koppeling om te solderen en te persen, figuur 476 14
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs en koper, figuur 476 22
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS en PROFIPRESS, figuur 476 30
- Perskoppeling voor SANHA en NIROSAN, figuur 476 35
- Perskoppeling voor Geberit MEPLA, figuur 476 40
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs, figuur 476 20
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS INOX, figuur 476 70

Reserveonderdelen

- Set handwielen, figuur 999 00
- Afdichting zitting van EPDM, figuur B9100 173 08
- Bovendeel voor WESER afsluiter, figuur E0109 173 02
- Bovendeelafdichting van EPDM, figuur C3100 173 07
- Spindelafdichting als zelfsmerende EPDM-lippendichting voor afsluiters, figuur C9100 173 03
- Handwiel, figuur G0100
- Montagehuls voor vervanging van de spindelafdichting, figuur M9100 173 00
- Afsluitstop, figuur J8101 173 00