



Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- 10 jaar garantie
- onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting, onder druk vervangbaar
- EPDM-afdichting zitting
- draaibare kegel, tegen drukstoten beschermd
- binnendraad
- met aftapstop
- met opnamemogelijkheid voor temperatuursensor Pt1000 of thermometer door middel van optioneel verkrijgbare opnamehuls
- spindeldraad buiten het medium
- slijtvaste zitting van rvs
- met zwart handwiel
- vrij van dode ruimtes
- met indicator voor open-stand

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- ÖVGW-certificaat
- SVGW-certificaat
- WRAS-certificaat
- KIWA-certificaat
- VA-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 110 °C

| Bestelnr. | DN | A1 | A2 | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | Zeta | kvs (m ³ /h) | Gewicht (kg) |
|------------|----|----------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|-------------------------|--------------|
| 1900201500 | 15 | Rp 1/2 | G 1/4 | 60 | 90 | 21 | 65 | 15 | 2,3 | 5,9 | 0,43 |
| 1900202000 | 20 | Rp 3/4 | G 1/4 | 60 | 105 | 24 | 75 | 16,3 | 1,6 | 12,5 | 0,54 |
| 1900202500 | 25 | Rp 1 | G 1/4 | 70 | 132 | 22 | 90 | 19,1 | 1,4 | 21,3 | 0,85 |
| 1900203200 | 32 | Rp 1 1/4 | G 1/4 | 70 | 154 | 27 | 110 | 21,4 | 1,1 | 38,7 | 1,21 |
| 1900204000 | 40 | Rp 1 1/2 | G 1/4 | 70 | 162 | 29,5 | 120 | 21,4 | 1,8 | 47,2 | 1,50 |
| 1900205000 | 50 | Rp 2 | G 1/4 | 90 | 193 | 35,5 | 150 | 25,7 | 1,4 | 84,8 | 2,40 |

Accessoires

- Temperatuursensor Pt 1000, figuur T5100 140 00
- Monsternamekraan van brons, figuur 187 00
- Isolatieschaal voor stopkranen, figuur 471 10
- Aftapper van brons/kunststof, figuur J7109 173 00
- Analoge thermometer, figuur T5100 150 00
- Verlengstuk voor aftappers, figuur J6109 473 00
- Aftapper met opnamehuls voor temperatuurmeting, figuur J7109 150 00

Reserveonderdelen

- Set handwielen, figuur 999 00
- Afdichting zitting van EPDM, figuur B9100 173 08
- Bovendeelafdichting van EPDM, figuur C3100 173 07
- Bovendeel voor WESER afsluiter, figuur E0109 173 02
- Spindelafdichting als zelfsmerende EPDM-lippendichting voor afsluiters, figuur C9100 173 03
- Hand wiel, figuur G0100
- Montagehuls voor vervanging van de spindelafdichting, figuur M9100 173 00
- Afsluitstop, figuur J8101 173 00