



Productkenmerken

- voorzien van:
 - vorstbestendige buitenkraan
 - Schakelmodule met 4x geaard stopcontact 16A 2p+E 230V en 1x CEE-stopcontact 32A 5p 400V
- Volledig van rvs V4A (1.4404)
- Oppervlak geslepen (K320)
- Afsluitbaar ter bescherming tegen gebruik door onbevoegden
- KEMPER TRESOR voldoet aan beschermingsgraad IP 45
- Deur met geïntegreerde klep voor slang-/kabelaansluiting voor veiligheid ook tijdens het gebruik
- Vergrendelingsbeveiliging van de klep tegen vandalisme
- Als voedingsstation voor water en stroom
- Met geïntegreerde afvoer van restwater
- Frame met deur met profielcilinder als steekslot incl. 3x sleutel
- Functioneel frame voor het aanbrengen van afdichtmiddelen ter plekke
- aanpasbaar en vervangbaar slot
- Slot met uniforme sleutelnummers op aanvraag
- Op verzoek is ook een gelijksluitend slot mogelijk
- Volledig bedrade en geteste schakelmodule
- Incl. vorstbestendige buitenkraan Frosti figuur 579 05
- Dubbel stopcontact type F

Normen en certificaten

- kraan met DVGW-certificaat
- kraan met ÖVGW-certificaat
- kraan met SVGW-certificaat
- kraan met KIWA-certificaat
- kraan met BELGAQUA-certificaat
- Volgens Duits federaal milieuagentschap KTW BWGL
- Volgens Duits federaal milieuagentschap BWGL metalen
- geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 15096 familie H, type B / NEN/NBN EN 1717 / Volgens NEN/NBN EN 61439: RDF 0,98, InA 63A / NEN/NBN EN 13959

Technische gegevens

- Schakelmodule met 4x geaard stopcontact 16A 2p+E 230V en 1x CEE-stopcontact 32A 5p 400V

Bestelnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	H7 (mm)	H8 (mm)	H9 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	T1 (mm)
2170701500	15	R 1/2	G 3/4	35	500	289	130,5	36	114	30	47	583	182	420	198	111	492	80,5	163

Bestelnr.	T3 (mm)	flow bij 0,05 MPa (l/s)	flow bij 0,1 MPa (l/s)	flow bij 0,15 MPa (l/s)	Gewicht (kg)
2170701500	5	0,4	0,67	0,8	23,81

Reserveonderdelen

- Slot voor wandkasten TRESOR, figuur 210 99 002
- TRESOR-slot met uniform sleutelnummer, figuur 210 99 003