




### Productkenmerken

- van messing, vernikkeld
- geschikt voor water, druklucht en olie (niet geschikt voor agressieve media, zoals bijv. stoom)
- incl. twee markeerschildjes (rood "na warmer" en blauw "terugstroom naar warmer")
- hardverchromde messing kogel met PTFE-afdichting
- behuizing met volledige doorlaat
- binnendraad
- uitblaasbare spindel
- DN 15 - DN 40 met T-bedieningsgreep, DN 50 met hendel
- geschikt voor horizontale en verticale montage in elke stromingsrichting



### Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 100 °C

Bestelnr.	DN	A1	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW1 (mm)	T1 (mm)	Gewicht (kg)
3510001500	15	Rp 1/2	66,5	46	84	25	10,4	0,20
3510002000	20	Rp 3/4	68	54	84	31	11	0,29
3510002500	25	Rp 1	71	63	84	38	12,5	0,41
3510003200	32	Rp 1 1/4	86	78	87	47	14,8	0,65
3510004000	40	Rp 1 1/2	91	88	87	53	15,8	0,92
3510005000	50	Rp 2	83	105	151	66	18	1,60

### Accessoires

- Isolatieschaal voor kogelkraan, figuur 471 24