

Productkenmerken

- uiterst drukverliesarm
- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- behuizing met volledige doorlaat
- buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen
- uitneembaar binnendeel TOP-ENTRY, met EPDM-afdichting en draaibaar bronzen sluitelement
- bediening 90° draaibaar
- vrij van dode ruimtes

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- WRAS-certificaat
- KIWA NL-certificaat
- Volgens Duits federaal milieuagentschap KTW BWGL
- volgens DVGW-werkblad W 570
- Volgens Duits federaal milieuagentschap BWGL metalen
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 13828
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 90 °C

Bestelnr.	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	Gewicht (kg)
3860G01500	15	G 3/4	90	55,5	25	68	0,43
3860G02000	20	G 1	90	55,5	25	73	0,50
3860G02500	25	G 1 1/4	90	58,5	28	88	0,76
3860G03200	32	G 1 1/2	90	74,5	31	93	0,95

Accessoires

- Soldeerkoppeling van brons, figuur 476 04
- Koppeling met binnendraad van brons, figuur 476 06
- Koppeling met binnendraad van brons, met aftapper, figuur 476 07
- Koppeling met buitendraad van brons, figuur 476 08
- Universele koppeling om te solderen en te persen, figuur 476 14
- Isolatieschaal voor afsluiters en CONTROL-PLUS meetsensoren, figuur 471 19
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs en koper, figuur 476 22
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS en PROFIPRESS, figuur 476 30
- Perskoppeling voor SANHA en NIROSAN, figuur 476 35
- Perskoppeling voor Geberit MEPLA, figuur 476 40
- Perskoppeling voor Geberit MAPRESS rvs, figuur 476 20
- Perskoppeling voor Viega SANPRESS INOX, figuur 476 70

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe

Reserveonderdelen

- Bedieningsgreep voor volledige doorstroomafsluiter, figuur 385 00 001
- Bovendeel TOP ENTRY, voor volledige doorstroomafsluiters VAV en UP-VAV, figuur E0109 386 00

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe