



Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water

Normen en certificaten

- Volgens Duits federaal milieuagentschap BWGL metalen
- overeenkomstig DIN 2642
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 200 °C

Bestelnr.	DN	boorpatroon (PN)	aantal schroefgaten	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	S1 (mm)	Gewicht (kg)
4100004000	40	10/16	4	150	110	50	18	16	2,07
4100005000	50	10/16	4	165	125	62	18	16	2,44
4100006500	65	10/16	4	185	145	82	18	16	2,92
4100008000	80	10/16	8	200	160	96	18	18	3,53
4100010000	100	10/16	8	220	180	119	18	18	3,92
4100012500	125	10/16	8	250	210	145	18	18	4,79
4100015000	150	10/16	8	285	240	170	22	18	6,03

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe