


Productkenmerken

- met wartelmoer voor vlakdichtende aansluitdraad incl. afdichting
- persaansluiting voor Geberit MEPLA meerlaagse kunststof leidingen



Normen en certificaten

- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- NEN/NBN EN 1213
- ÚA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Bestelnr.	DN	da x s	A1	A2 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	T1 (mm)	Gewicht (kg)
4764001600	15	16 x 2,25	G 3/4	15	39,5	2	27,5	0,06
4764001500	15	20 x 2,5	G 3/4	11,5	42	2	25	0,08
4764002000	20	26 x 3,0	G 1	20	48	2	32	0,14
4764002500	25	32 x 3,0	G 1 1/4	26	46,5	2	28	0,21
4764003200	32	40 x 3,5	G 1 1/2	33	53	2	34	0,37
4764004000	40	50 x 4,0	G 1 3/4	42	73	2	38	0,63
4764005000	50	63 x 4,5	G 2 3/8	54	103	2	67	1,13

Reserveonderdelen

- Doos met afdichtingsringen, figuur 476 99 001
- Afdichtingsring van EPDM, figuur C3100 476 07