


Productkenmerken

- delen die met het medium in contact komen van rvs
- met wartelmoer voor vlakdichtende aansluiting incl. EPDM-afdichting
- persaansluiting voor Viega SANPRESS INOX rvs leidingen
- koppeling van messing, vernikkeld



Normen en certificaten

- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- NEN/NBN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17049, WIEN-ZERT

| Bestelnr. | DN | A1 | A2 (mm) | L1 (mm) | S1 (mm) | T1 (mm) | Gewicht (kg) |
|------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 4767001500 | 15 | G 3/4 | 15 | 34 | 2 | 21 | 0,06 |
| 4767001800 | 15 | G 3/4 | 18 | 35 | 2 | 21,5 | 0,07 |
| 4767002000 | 20 | G 1 | 22 | 39 | 2 | 24 | 0,10 |
| 4767002500 | 25 | G 1 1/4 | 28 | 42 | 2 | 24,5 | 0,15 |
| 4767003200 | 32 | G 1 1/2 | 35 | 44 | 2 | 22,5 | 0,19 |
| 4767004000 | 40 | G 1 3/4 | 42 | 58 | 2 | 31 | 0,30 |
| 4767005000 | 50 | G 2 3/8 | 54 | 64 | 2 | 39 | 0,52 |

Reserveonderdelen

- Doos met afdichtingsringen, figuur 476 99 001
- Afdichtingsring van EPDM, figuur C3100 476 07