



Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- onderhoudsvrije EPDM-spindelafdichting
- EPDM-afdichting zitting
- kegel van rvs
- traploos in te korten kunststof schacht
- ingang leiding binnendraad, uitgang verlenging met buitendraad
- vrij van dode ruimtes
- met afsluiter-, regel- en instelfunctie

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- SVGW-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- steekmaat 110 mm
- max. inbouwdiepte 110 mm
- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 100 °C

Bestelnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	SW1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	kvs (m ³ /h)	Gewicht (kg)
5630202000	20	Rp 3/4	R 3/4	38,5	110	35	45	135	17	16,3	6,9	6	0,67

Accessoires

- Isolatieschaal voor ETA-THERM inregelafsluiters en UP-PLUS ventielen, figuur 471 14
- Steeksleutel SW17/18. 550 mm, figuur B5120 500 00
- Bedieningsknop, figuur 590 00
- Afdekplaat, figuur 591 00
- Verlengingsset voor inbouwafsluiters, figuur 599 00

Reserveonderdelen

- kunststofschaal voor inbouwafsluiters UP-PLUS en verlengingsset voor inbouwafsluiters UP-PLUS, figuur L0100 560 00
- Bedieningsspindel voor inbouwafsluiters UP-PLUS, figuur P0100 560 00