



Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- onderhoudsvrije EPDM-spindelafdichting
- EPDM-afdichting zitting
- kegel van brons
- traploos in te korten kunststof schacht
- te verlengen met behulp van optioneel te verkrijgen verlengingsset
- binnendraad
- vrij van dode ruimtes
- Lekdetectie voor bovendeel

Normen en certificaten

- Volgens Duits federaal milieuagentschap KTW BWGL
- Volgens Duits federaal milieuagentschap BWGL metalen
- geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1213

Technische gegevens

- max. inbouwdiepte 125 mm
- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 100 °C

Bestelnr.	DN	A1	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	SW1 (mm)	T1 (mm)	kvs (m³/h)	Gewicht (kg)
5650101500	15	Rp 1/2	39,5	125	21,45	55	78	17	15	4,25	0,49
5650102000	20	Rp 3/4	39,5	125	21,45	55	82	17	16,3	5,45	0,53
5650102500	25	Rp 1	39,5	135	21,25	65	97	17	19,1	9,10	0,82

Accessoires

- Bevestigingsset voor inbouw-afsluiters, figuur 595 01
- Verlengingsset voor inbouw-afsluiters, figuur 595 02
- Bevestigingsset, overheidsuitvoering, figuur 595 05
- Verlengingsset , figuur 599 50 001
- Isolatieschaal voor inbouwafsluiters, figuur 471 25