



Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- onderhoudsvrije EPDM-spindelafdichting
- EPDM-afdichting zitting
- kegel van brons
- traploos in te korten kunststof schacht
- te verlengen met behulp van optioneel te verkrijgen verlengingsset
- pers aansluiting voor Viega SANPRESS rvs leidingen of PROFIPRESS koperleidingen
- vrij van dode ruimtes
- Lekdetectie voor bovendeel

Normen en certificaten

- Volgens Duits federaal milieuagentschap KTW BWGL
- Volgens Duits federaal milieuagentschap BWGL metalen
- geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1213

Technische gegevens

- max. inbouwdiepte 125 mm
- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 100 °C

Bestelnr.	DN	A1 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	SW1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	kvs (m³/h)	Gewicht (kg)
5650601500	15	15	39,5	125	21,45	55	130	17	22	43	43	86	4,25	0,53
5650601800	15	18	39,5	125	21,45	55	137	17	25	46,5	46,5	93	4,25	0,57
5650602000	20	22	39,5	125	21,45	55	152	17	23,5	52,5	52,5	105	5,45	0,66
5650602500	25	28	49,5	135	21,25	65	152	17	23,5	52,5	52,5	105	9,10	0,85

Accessoires

- Bevestigingsset voor inbouw-afsluiters, figuur 595 01
- Verlengingsset voor inbouw-afsluiters, figuur 595 02
- Bevestigingsset, overheidsuitvoering, figuur 595 05
- Verlengingsset, figuur 599 50 001
- Isolatieschaal voor inbouwafsluiters, figuur 471 25