



Productkenmerken

- met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- onderhoudsvrije EPDM-spindelafdichting
- EPDM-afdichting zitting
- kegel van brons
- traploos in te korten kunststof schacht
- te verlengen met behulp van optioneel te verkrijgen verlengingsset
- persaansluiting voor Geberit MAPRESS koper en rvs leidingen
- vrij van dode ruimtes
- Lekdetectie voor bovendeel

Normen en certificaten

- Volgens Duits federaal milieuagentschap KTW BWGL
- Volgens Duits federaal milieuagentschap BWGL metalen
- geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1213

Technische gegevens

- max. inbouwdiepte 125 mm
- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 100 °C

Bestelnr.	DN	A1 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	SW1 (mm)	T1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	kvs (m ³ /h)	Gewicht (kg)
5652201500	15	15	39,5	125	21,45	55	138,4	17	20	49,2	49,2	98,4	4,25	0,61
5652201800	15	18	18,2	125	21,45	55	141	17	20	50,5	50,5	101	4,25	0,62
5652202000	20	22	39,5	125	21,45	55	141	17	20	50,5	50,5	101	5,45	0,67
5652202500	25	28	49,5	135	21,25	65	172	17	23	63	63	126	9,10	1,05

Accessoires

- Bevestigingsset voor inbouw-afsluiters, figuur 595 01
- Verlengingsset voor inbouw-afsluiters, figuur 595 02
- Bevestigingsset, overheidsuitvoering, figuur 595 05
- Verlengingsset , figuur 599 50 001
- Isolatieschaal voor inbouwafsluiters, figuur 471 25