



Productkenmerken

- ruwbouw uitvoering, ontworpen voor installatie tijdens de bouw en voor installatie achteraf in bestaande buitenmuren
- in gesloten toestand metalen delen die met het medium in contact komen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- universele baulengte voor alle gangbare inbouwdieptes
- bovendeel voor snel opendraaien (twee draaiingen)
- kegel met binnenliggende keerklep
- EPDM-afdichting zitting
- te verlengen met behulp van optioneel te verkrijgen verlengingsset
- geïntegreerde keerklep en beluchter als beveiligingscombinatie HD
- ingang buitendraad
- vrij van dode ruimtes
- incl. slangaansluiting voor gangbare slangen
- hoog uitloopvermogen tot 45 l/min (1 bar)
- met tegen diefstal beveiligde beluchter voor automatisch leeglopen
- mat verchroomde bedieningsgreep met overdraaibeveiliging
- incl. vastgezette verdraaibeveiliging
- incl. tweedelige muurplaat voor vlakke afsluiting met de muur
- Uitloopbehuizing met montagevlakken

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat conform DIN EN 17821
- ÖVGW-certificaat
- SVGW-certificaat
- KIWA-certificaat
- BELGAQUA-certificaat
- VA-certificaat
- Volgens Duits federaal milieuagentschap KTW BWGL
- Volgens Duits federaal milieuagentschap BWGL metalen
- geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1717

Technische gegevens

- min. inbouwdiepte 150 mm
- max. inbouwdiepte 415 mm
- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 65 °C

Bestelnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	flow bij 0,05 MPa (l/s)	flow bij 0,1 MPa (l/s)	flow bij 0,15 MPa (l/s)
5780001500	15	R 1/2	G 3/4	100	35	81	71,5	561	415	127	66,5	434	0,46	0,67	0,82
5780002000	20	R 3/4	G 1	100	35	81	71,5	561	415	127	69	436	0,52	0,75	0,92

Bestelnr.	Gewicht (kg)
5780001500	1,80
5780002000	1,92

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe

Accessoires

- FROSTI® dopsleutel bovendeel met dopsleutel, figuur 578 00 001
- FROSTI®-afsluitbare bedieningsgreep, figuur 578 00 003
- FROSTI®-afsluitbare bedieningsgreep, direct sluitend, figuur 578 02 003
- FROSTI®-verlengstuk, figuur 578 00 002
- FROSTI®-bevestigingsset, figuur 578 00 005
- FROSTI® afdichtingsmanchet set, figuur 578 00 006
- FROSTI® speciaal verlengstuk, figuur 578 03 005

Reserveonderdelen

- FROSTI® bedieningshendel, figuur 578 01 001
- FROSTI®-binnenste bovendeel, figuur 578 35 001
- FROSTI®-Spindel XL met kegel, figuur 578 33 001
- FROSTI®-Spindel XL met conus zonder ventiel, figuur 578 34 001
- FROSTI® functionele beluchter, figuur 578 23 001
- FROSTI® insteekbaar buisrooster, figuur 578 24 020
- FROSTI®-spindel XL, figuur 578 32 001
- FROSTI® slangkoppeling, figuur 578 25 015
- FROSTI® afdichtschijf slangkoppeling, figuur 578 27 001
- FROSTI® slangkoppeling, figuur 578 25 020
- FROSTI® dopsleutel, figuur 578 00 004
- FROSTI® adapter slangkoppeling DN20, figuur 578 26 001
- FROSTI® tweedelige wandschijf, figuur 578 28 001
- FROSTI® geprefabriceerde kit met bedieningshendel, figuur 578 01
- FROSTI® afvoerbehuizing compleet, figuur 578 02

© Copyright by Gebr. Kemper GmbH + Co. KG / Harkortstraße 5 / D-57462 Olpe