



Productkenmerken

- Geschikt voor Tresor figuren 215 tot 219
- in gesloten toestand metalen delen die met het medium in contact komen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- Als unit voor de centrale levering van water
- onderhoudsvrije EPDM-spindelafdichting
- kegel met binnenliggende keerklep
- met beluchter voor automatisch leeglopen
- geïntegreerde keerklep en beluchter als beveiligingscombinatie HD
- buitendraad
- vrij van dode ruimtes
- incl. slangaansluiting voor gangbare slangen

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- Volgens Duits federaal milieuagentschap KTW BWGL
- Volgens Duits federaal milieuagentschap BWGL metalen

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 65 °C

Bestelnr.	DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	T1 (mm)	flow bij 0,05 MPa (l/s)	flow bij 0,1 MPa (l/s)	flow bij 0,15 MPa (l/s)	Gewicht (kg)
5790701500	15	G 1/2	G 3/4	71,5	114	100	148	26	122	61,5	56	0,46	0,67	0,82	0,77