



Productkenmerken

- voor de aansluiting van de KHS CoolFlow koelmachine, figuur 618 01 op de KHS CoolFlow koudwaterkoeler, figuur 610 01
- voor het afsluiten van de leidingen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden
- gekozen componenten zijn geschikt voor beide KHS CoolFlow koelmachines 4,7 kW (1,6-5,6) en 7,6 kW (2,0-10,0)
- bestaande uit: twee leidingcompensatoren G 1, een veiligheidsventiel Rp 1/2 x Rp 3/4, 6 bar, een dubbele nippel R 1/2, twee verloop T-stukken Rp 1 x Rp 1/2, twee afsluiters Rp 1, twee afsluiters Rp 1 met aftappluggen aan beide zijden, vijf verlengstukken voor manometers en aftapkranen G 1/4, drie manometers met verticale aansluiting G 1/4, twee aftapkranen G 1/4 x G 3/4, een vuilfilter Rp 1, twee dubbele nippels R 1, een membraanexpansievat 12 liter, R 1/2, een schroefaansluiting R 1/2 x Rp 1/2, een handbediende regelafsluiter Rp 1, vier kogelkranen met verlengde T-greep.
- delen die met het medium in aanraking komen, van brons en voor drinkwater toegestane kunststoffen
- volgens berekeningsbasis van het Duits federaal milieuagentschap

Bestelnr.	Gewicht (kg)
6190100100	13,00