



Productkenmerken

- voorkomt stagnatie in ringleidinginstallaties door gedwongen doorstroming door benedenstroomse tappunten, toepasbaar voor drinkwater koud (PWC) en drinkwater warm (PWH)
- stromingsdeler volgens het venturi-principe, inclusief dynamische cartouche, met aftakkingen voor de aanvoer- en retourleidingen van de ringleiding
- met het medium in contact komende metalen delen van onzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- hoofdleiding stromingsdeler met binnendraad
- aftakking toevoerleiding met binnendraad
- aftakking retourleiding met binnendraad
- onderhoudsvrij
- vrij van dode ruimtes
- incl. afsluiter met binnendraad, figuur 385 00
- onderhoudsvrije EPDM-spindelafdichting
- uitneembaar binnendeel TOP-ENTRY, met EPDM-afdichting en draaibaar bronzen sluitelement
- incl. isolatieschaal van geschuimd polyethyleen met gesloten cellen

Normen en certificaten

- afsluiter(s) met DVGW-certificaat
- WRAS-certificaat
- volgens DVGW-werkblad W 570
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- tot DN 32 geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- isolatieschalen materiaalklasse B1 volgens DIN 4102
- NEN/NBN EN 13828
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische gegevens

- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 90 °C

| Bestelnr. | hoofdleiding DN | aftakkingen DN | VAV DN | A1 | A2 | A3 | H1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Gewicht (kg) |
|------------|-----------------|----------------|--------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 6500601500 | 15 | 15 | 15 | Rp 1/2 | Rp 1/2 | Rp 1/2 | 48,5 | 185 | 100 | 84 | 1,69 |
| 6500602000 | 20 | 20 | 20 | Rp 3/4 | Rp 3/4 | Rp 3/4 | 58,5 | 185 | 100 | 90 | 2,15 |
| 6500622000 | 20 | 20 | 15 | Rp 3/4 | Rp 3/4 | Rp 1/2 | 58,5 | 185 | 100 | 84 | 1,94 |
| 6500602500 | 25 | 20 | 20 | Rp 1 | Rp 3/4 | Rp 3/4 | 68,5 | 185 | 100 | 90 | 2,39 |
| 6500622500 | 25 | 20 | 15 | Rp 1 | Rp 3/4 | Rp 1/2 | 68,5 | 185 | 100 | 84 | 2,15 |
| 6500603200 | 32 | 20 | 20 | Rp 1 1/4 | Rp 3/4 | Rp 3/4 | 73,5 | 195 | 100 | 90 | 2,51 |
| 6500623200 | 32 | 20 | 15 | Rp 1 1/4 | Rp 3/4 | Rp 1/2 | 73,5 | 195 | 100 | 84 | 2,32 |
| 6500604000 | 40 | 25 | 25 | Rp 1 1/2 | Rp 1 | Rp 1 | 78,5 | 206 | 100 | 99 | 3,59 |
| 6500624000 | 40 | 25 | 15 | Rp 1 1/2 | Rp 1 | Rp 1/2 | 78,5 | 206 | 100 | 84 | 2,93 |
| 6500644000 | 40 | 25 | 20 | Rp 1 1/2 | Rp 1 | Rp 3/4 | 78,5 | 206 | 100 | 90 | 3,11 |
| 6500605000 | 50 | 25 | 25 | Rp 2 | Rp 1 | Rp 1 | 88,5 | 219 | 100 | 99 | 4,17 |
| 6500625000 | 50 | 25 | 15 | Rp 2 | Rp 1 | Rp 1/2 | 88,5 | 219 | 100 | 84 | 3,54 |
| 6500645000 | 50 | 25 | 20 | Rp 2 | Rp 1 | Rp 3/4 | 88,5 | 219 | 100 | 90 | 3,75 |

Reserveonderdelen

- Bedieningsgreep voor volledige doorstroomafsluiter, figuur 385 00 001
- Bovendeel TOP ENTRY, voor volledige doorstroomafsluiters VAV en UP-VAV, figuur E0109 386 00
- Isolatieschaal voor KHS-venturi-stromingsdelerset, figuur 471 20